



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
	(72 mini)	<b>BOIS RÉSINEUX</b> (66 mini) <b>MÉTALLIQUE</b>	de 330 à 2346 mm surface maxi : 2,28 m <sup>2</sup>	de 330 à 1070 mm OU de 330 à 1230 mm	<b>CI 30</b>	<b>FEU EI,30 sur HB</b> <b>FEU EI,30 sur HM</b> (recto & verso) - Cadre bois résineux ép. 40 mm PV Feu EFR-14-002448
	(72 mini)		de 330 à 2040 mm	de 330 à 1230 mm		
POSE EN APPLIQUE AVEC REPRISE DE DOUBLAGE		<b>BOIS RÉSINEUX</b> (66 mini)	de 330 à 2346 mm surface maxi : 2,28 m <sup>2</sup>	de 330 à 1070 mm		

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m<sup>3</sup>)
- Huisserie **TECH+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie 4 côtés : cf. fiche Gaine Technique
- Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections :  
Cf. Dessins Techniques  
Huisserie

CHANT  
DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Montants bois dur, traverse résineux

SERRURE

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 BRICARD série 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT 21000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 120 BRICARD série 912, VACHETTE réf. D45 A120XL
- Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM MULTIBAT 290000
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 50) BRICARD 8150, A2P\* 8151 et 8161, A2P\*\* 8152 et 8162, FERCO (standard et A2P\*) : Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2, VACHETTE série 5000, A2P\* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P\*\* 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P\*\*\* 5000 ET3/EF3
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 120 Bricard série 8120 et 8121, FERCO Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2, VACHETTE 5000 A120 XL
- Serrure électrique motorisée 3 points 4 coffres (avec passe-câble acier invisible 6-35194-00-0-8) FERCO Security 21 et gâche B9000
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL520, KEL524, KEL560, KEL561, KEL564, KEL565
- Barre anti-panique pour serrure à larder ABLOY série inox KN 0110-19-0A (vantail maxi de 930 mm) et KN 1110-19-0A (vantail de 931 à 1230 mm) adaptable sur serrure électrique KEL520 & KEL560 & KEL561 (conformité EN1125), JPM série KN 560 inox adaptable sur serrure électrique KEL (conformité EN1125)
- Serrure à carte ASSA ABLOY Donna Inhova - CISA e-signo - DENY FONTAINE C Prox / C1500 / C300 / C400 - KABA Gamme Ilco réf. : 790 E, 790 K, 760 E, 760 K, 770 E, 770 K, 660 E, 660 F, 600 K, RT RFID et RT RFID + Option Messenger axe à 70 mm, Confidant RFID ou Confidant RFID Messenger axe à 55 mm, Gamme Saflok réf. : Quantum RFID / MT / 2 RFID / MT RFID axe à 70 mm, réf. C-Lever Evolo ou Exos Lock axe à 65 mm - ONITY HT24/28, HTRFid, Advance Mag, Advance RFID - SALTO LE8P - VINGCARD Allure, Essence, Signature, Signature RFID
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 110, 130 et 140
- Paumelles 110, 130 et 140
- Paumelles 130 et 140 avec pion anti-dégondage
- Ajout d'une 4<sup>ème</sup> paumelle
- Charnière invisible (huisserie bois) CEMOM D-SIGN réf. W978-00-00 Zamac, KUBICA K6200 et K7080 (Zamac), SIMONSWERK TECTUS réf. 240 3D, 310 3D, 340 3D FR et 340 3D FR (Zamac)

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC 140, DC 200, BRICARD série 610, 620, 630, GROOM GR150, GR300, G-U BKS OTS 200, OTS 330, OTS 430, OTS 530, ISEO IL50, HL50
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC 130, DC 500, BRICARD série 645, 650, 670, DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B, GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood, GROOM réf. GR400, GR500, G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736, ISEO HL105, HL105 ZC, HL305
- Ferme-porte débrayable GROOM GR 300 SF, GR 500 FS, ISEO FL96
- Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép.90 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, IMPAR ITS-MULTIGENIUS
- Ouvre porte motorisé ISEO HLB9000F
- Gâche électrique EFF EFF 17 à émission, EFF EFF 143 à émission, EFF EFF 331 à rupture, EFF EFF 332 à rupture, DORMA TV 505 et 506 (encastrée huisserie) avec contreparties TV-Z510 (encastré vantail)
- Microviseur ALPHA MANAGEMENT T160 ou T200 Ø12, JOURGON Judas Super Major, QUIMPORT JU4065D16VCFD Ø16
- Passe-câble encastré ABLOY EA280 (ouverture maxi 120°), EA281 (ouverture maxi 180°), Dorma KU260 (ouverture maxi 110°), KU480 (ouverture maxi 180°)
- Passe-câble en applique ABLOY 9540, GOETTGNES DFL7300BL, JPM 8790-10-0





- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

**OPTIONS**

**VERROU  
ÉLECTROMAGNÉTIQUE**

- En applique (côté paumelles) ALLIGATOR DS3000 CF, ISEO DAE3000, JPM SAM avec carter inox, JPM VE6000, DORMA TV100 avec équerre TVZ100, EFF EFF 351, 351 M80 avec carter inox, SERSYS 70180/70190
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, GROOM GRS300/GRS620, ISEO VCAN, JPM VE 1000

**CONTACT**

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-20
- Contact à bille PVC EFF EFF 10400-20

**FINITION**

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement et sur chant de 2 mm d'épaisseur, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Profilés de protection de chant en «L», aluminium et acier, 10 x 10 mm mini, 40 x 10 mm maxi (toute hauteur possible)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

**BAS  
DU VANTAIL**

- Rainure basse pour joint balai double lèvres
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

**OCULUS**

- Pareclose bois : Forme, quantité et dimensions .....
- Pareclose inox : circulaire Ø 356 mm, quantité .....
- Pareclose acier Anemostat, épaisseur 1 mm

Cf. Dessins Techniques  
Oculus

**EMBALLAGE**

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

**IMPOSTE**

- Imposte hauteur maxi 572 mm (huisserie bois, hors tout maxi 2700 mm) positionnée à 2900 mm du sol fini
- Imposte avec traverse intermédiaire (hors tout maxi 2700 mm)

