




E-E199621

Adresse du chantier : 12100

Réf. Millau

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
<p><i>Menuiserie PVC - Ouvrant à la française, suivant dimension Pfn Acotherm, vitrage 4/20 Argon/4 FE Menuiserie sous DTA n°6/12-2031 délivré par le CSTB, A*4 – E*7B – V*A3 Ug=1,1(W/m².K), Uw=1,4(W/m².K) (Uw=1,3 avec option Warm Edge), Sw blanc=45%, Tlw=57% - Epaisseur 72mm sur ouvrant et dormant - 5 chambres d'isolation - Certifiée NF, CSTBat, Acotherm</i></p> <p>Ensemble composé</p> <p>Haut 2550 mm x Larg 1260 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Châssis à soufflet : Haut 800 mm x Larg 1260 mm . Assemblage en 1 seul élément . Gamme ELEGANCE avec pack PRESTIGE, ouvrant de 83mm avec 6 chambres . Couleur teinté masse : Blanc Ral 9016 . Pose en tunnel . Dimensions tout compris (dormant sans aile) . Dormant simple droit (sans aile) . Appui bavette réhabilitation 90x120 . Fiches coloris blanc . Loquet pour soufflet . Loquet Couleur Blanc . Parclose arrondie . Epaisseur vitrage : 28mm . Double vitrage : 4fe/20/4 + ga . Intercalaire Warm Edge couleur noire . Volet roulant CVI . Coulisses posées en applique sur le dormant . Tablier du volet roulant ALU Ev 39 . Moteur filaire Simu . Coffre compris dans la hauteur, hauteur 220mm . Couleur du coffre du volet roulant : Blanc . Couleur tablier : Idem coffre . Couleur coulisses et lame finale : Idem coffre . isolation phonique 44 dB (DneW+Ctr) . Interrupteur encastré . Sans mortaise AER . Manoeuvre du volet roulant à droite (vue intérieure) <p>Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 3,90€ HT (total pour 2 : 7,80€ HT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 2 vantaux : Haut 1750 mm x Larg 1260 mm . Assemblage en 1 seul élément . Gamme ELEGANCE avec pack PRESTIGE, ouvrant de 83mm avec 6 chambres . Couleur teinté masse : Blanc Ral 9016 . Pose en tunnel . Dimensions tout compris (dormant sans aile) . Dormant simple droit (sans aile) . Appui bavette 69mm (réf. FO61) 	2	1 528.00	3 056.00	1



Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
<p>. Droite Tirant (vue intérieure) . Fiches coloris blanc . Crémone simple . Poignée de fenêtre blanc . Poignée centrée . Parclose arrondie . Epaisseur vitrage : 28mm . Double vitrage : 4fe/20/4 + ga . Intercalaire Warm Edge couleur noire . Sans mortaise AER . Hauteur de poignée standard, hors PMR <i>Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 3,56€ HT (total pour 2 : 7,12€ HT)</i></p> <p> Fabrication française</p>				